



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
č. IZONIL HARD F-010

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **IZONIL HARD F-010**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Priemyselne vyrábaná obyčajná malta na vonkajšie / vnútorné omietky (GP) - Jemná (vhodná aj na sanáciu a hydroizoláciu)**
3. Výrobca: **MASTER BUILDER, s.r.o. Športová 334, Chotín 946 31, Slovenská Republika (SK)**
4. Splnomocnený zástupca: ---
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**
6. Harmonizovaná norma a Notifikovaný subjekt: **EN 998-1: 2016**
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2 – s1, d0	EN 998-1: 2016
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty [kg/m ³]	1600 ± 100	
Prídržnosť zatvrdnutej malty k podkladu [N.mm ⁻²]	≥ 0,3 FP a)	
Kapilárna nasiakavosť [kg/m ²] (R-sanačná)	≥ 0,3 po 24 h	
Kapilárna nasiakavosť [kg/m ² .min ^{0,5}]	W_{c2}	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary [μ]	≤ 8	
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch [N.mm ⁻²]	CS IV	
Hĺbka vniku vody po skúške vzliňavosti [mm]	≤ 1	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/m.K] – tabuľková stredná hodnota	≤ 0,45 (P=50%)	
Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie) po 10 cykloch [-]	Min. 0,85	
Index hmotnostnej aktivity	< 1	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Chotín, 24.06.2019



Katarína Švarbová,
konateľ, MASTER BUILDER, s.r.o.